

Dezodoryzująca piana do klimatyzacji

ALPINUS MEDICA CLIMACLEANER FOAM



Okres gwarancji/termin ważności: 2 lata od daty produkcji.
Data opracowania: 05.2025 rev. 1

Zastosowanie:

Wydajna i skuteczna piana do czyszczenia, odświeżenia oraz eliminacji nieprzyjemnych zapachów. Nadaje się do wszystkich typów klimatyzacji (np. samochodowych czy typu split), pozostawiając przyjemny i świeży zapach.

Substancje zawarte w produkcie posiadają właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

Właściwości:

- zawiera substancje o właściwościach bakteriobójczych oraz grzybobójczych
- czyści, odświeża i neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- pozostawia przyjemną woń

Sposób użycia (AUTO):

1. Włącz klimatyzację, ustaw tryb cyrkulacji na zewnętrzny i obniż temperaturę do minimum. Następnie wyłącz zarówno klimatyzację, jak i wentylator nawiewu. **2.** Zdemontuj filtr przeciwpyłkowy, który zazwyczaj znajduje się po stronie pasażera w pobliżu schowka. **3.** Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką. Wprowadź sondę jak najgłębiej w miejsce filtra przeciwpyłkowego lub odpływu skroplin i zaaplikuj produkt, wypełniając pianą cały układ. Nadmiar piany, który wydostanie się przez kratki, natychmiast zetrzyj ściereczką. Po zakończeniu odczekaj 15 minut, a następnie zamontuj nowy filtr przeciwpyłkowy. **4.** Uruchom silnik i klimatyzację, ustaw cyrkulację na wewnętrzny i temperaturę na minimum. Włącz wentylator i stopniowo zwiększaj siłę nawiewu od najniższego do najwyższego poziomu. Po 10 minutach wyłącz silnik i dostosuj ustawienia klimatyzacji oraz wentylacji według własnych preferencji. **5.** Dokładnie przewietrz pojazd.

Sposób użycia (KLIMATYZACJA TYPU SPLIT):

1. Włącz klimatyzację, ustaw tryb cyrkulacji na zewnętrzny i obniż temperaturę do minimum. Następnie wyłącz zarówno klimatyzację, jak i wentylator nawiewu. **2.** Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką. Wprowadź sondę jak najgłębiej w miejsce filtra przeciwpyłkowego lub odpływu skroplin i zaaplikuj produkt, wypełniając pianą cały układ. Nadmiar piany, który wydostanie się przez kratki, natychmiast zetrzyj ściereczką. Po zakończeniu odczekaj 15 minut, a następnie zamontuj nowy filtr przeciwpyłkowy. **3.** Włącz klimatyzację, ustaw temperaturę na minimum. Włącz wentylator i stopniowo zwiększaj siłę nawiewu od najniższego do najwyższego poziomu. Po 10 minutach wyłącz klimatyzator i dostosuj ustawienia klimatyzacji oraz wentylacji według własnych preferencji. **5.** Dokładnie przewietrz pomieszczenie.

Skład:

<5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: Chlorek didecylodimetyloamonium (DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE). Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z Rozp. 648/2004

Opakowanie handlowe:

Aerozol 500 ml z sondą dozującą (9 sztuk w kartonie zbiorczym)

